

Marca	Modelo	Especificación		Evolución presupuestos (todos sin IVA)	Fecha	Provincia
John Deere	6175 M Cabina SuperStar	Motor	John Deere Power Systems; PowerTech PVS; Fase IV; 6 cilindros; 4 válv.; 6,8 L; SCR con DPF y DOC; 1 turbo geometría variable VGT; Ventilador variable; Common rail 2500 bar	Precio final ofertado	dic-16	Cáceres
		Potencia	ECER24 Nominal (2100 rpm) 167 CV; Máx 178 CV; Según 97/68 EC: Nominal 175 CV; Máxima 185 CV; Par motor (1500 mm) 790 Nm			
		Depósito	325 L + 28 L			
		Transmisión	Command Quad Plus 20+20; 40 km/h; inversor electrohidráulico; Joystick mecánico			
		TDF	540/540E/1000; Conexión electrohidráulica mediante embrague multidisco húmedo; Control externo en aleta guardabarros (2)			
		Sistema hidráulico	Centro Cerrado con presión y caudal compensados PFC; Caudal 114 L/min; 3 válvulas traseras doble efecto VMD mecánicas;			
		Neumáticos y llantas	Llantas atornilladas 2 posiciones; Neumáticos 620/70R42 y 480/70R30 (se especifica 1ª marca)			
		Elevador trasero	Cat. III; 3ª punto convencional cat. II/III; Cilindro ext. Aux.; Cap. Máx. elevación (610 mm todo recorrido) 4850 kg; Control externo (2); Ganchos con bolas incluidas; Barras estabilizadoras ambos brazos			
		Elevador delantero	Cat.3N; Con válvula distribuidor delantera VMD (controlada por VMD trasera); Cap. Máx. elevación 3300 kg (extremos de ganchos OCDE)	82.525 €		
		Cabina	Abatible; Suspensión mecánica MCS; AA; Asiento neumático Grammer con interruptor de peso; Asiento acompañante; 310º visibilidad; 71 dB(A); Limpia trasero; Parasol; Columna telescópica y abatible; Retrovisores manuales telescópicos; 4,79 m2 superf. acrista			
		Luces y Eléctrico	Paquete premium; 2 luces esquineros en capó; 3 luces trabajo traseras H3; 2 luces delanteras techo H3; Girofaro; Batería 154 Ah; Alternador 200 A; Interruptor corte; Enchufe 3 polos 12 V y 5-25 A;			
		Eje trasero	Eje de brida, fijo; Diferencial trasero electrohidráulico multidisco accion 100%; Suplemento guardabarros 200*20;			
		Eje delantero y guardabarros	TDM con suspensión multipunto TLS plus hidroneumática activa permanentemente; Recorrido suspensión 100 mm; 3 puntos de articulación; Dif. Autoblocante delantero con conexión automático y deslizamiento limitado; Guardabarros fijo			
		Batalla y MMA	B = 2800 mm; MMA = 12300 kg			
		Otros	No se incluye preparación GreenStar ni receptor StarFire ni AutoTrac ITEC básico (botón conex. DT; diferencial delan. Automático; gestión cabeceras) Bastidor integral Sistema freno remolque hidráulico Caja herramientas (lado izdo.)			
Tractor a cambio	No hay					
Observaciones	Presupuesto habitual de John Deere, completo y profesional					