

Marca	Modelo	Especificación		Evolución presupuestos (todos sin IVA)	Fecha	Provincia
Fendt	716 Vario S4 Power (elevador frontal)	Motor	Deutz; 6 cilindros; 6056 cm3; Turbo; 4 válvulas; SCR fase IV; Common rail	Precio inicial presupuesto con configurador FENDT  180.291 €	dic-16	No especificado
		Potencia	EC 97/68; nominal (2100 rpm) 163 CV; Máxima (1800 rpm) 170 CV; Par máx. (1450 rpm) 725 Nm			
		Depósito	400 L + 38 L			
		Transmisión	CVT Vario infinitamente variable 50 km/h; 2 gamas (Gama I: 0,02 a 28 km/h; Gama II: 0,02 a 50 km/h); Inversor electrohidráulico Stop &Go; Vario TMS (gestión conjunta			
		TDF	Electrohidráulica 540/540E/1000/1000E; Control externo en aletas guardabarros			
		Sistema hidráulico	Caudal variable "load sensing" (caudal a la demanda); 109 L/min; 3 válvulas conexión bajo presión DUDK Power; Palanca monomando cruz;			
		Neumáticos y llantas	540/65R28; 650/65R38 Michelin; Disco y llantas soldadas			
		Elevador trasero	Cat. 2/3; Electrónico DE EPC (interruptor de elevación rápida; control de profundidad); 3º punto enganche rápido; Cap. Máx. elevación 10.360 kg en barra de enganche (⚠)			
		Elevador frontal	Cat. 2; Cap. Máx. elevación 4.418 kg (⚠) (Peso máximo del apero 3180 kg)			
		Cabina	VisioPlus volumen 2,52 m3 y 6,2 m2 de superficie acristalada; Suspensión neumática (apoyada en 2 cojinetes cónicos delanteros y 2 resortes neumáticos traseros); AA; Asiento superconfort neumático; Techo estándar; Varioterminal 7" LCD; Joystick multifunción; Variotronic gestión de cabeceras; Limpia trasero; Columna regulable altura e inclinación; asiento acompañante; ESpejos ajustables manualmente; Luz ambiente; Nevera;	Precio ofertado por concesión  109.091 €		
		Luces y Eléctrico	4 faros de trabajo traseros, 2 faros trabajo delanteros; faros en columna A y guardabarros; 1 rotativo; Batería de 180 Ah y alternador 200 A			
		Eje trasero y frenos	Doble circuito frenado; Freno remolque neumático e hidráulico			
		Eje delantero y guardabarros	Control Confort para conex. De DT y bloqueo diferencial (100 % con discos húmedos); Suspensión +/-50 mm; Ángulo dirección 52 °; Guardabarros pivotantes			
		Batalla y MMA	MMA= 12.500 kg; B=2783 mm			
		Otros	Tapa depósito combustible con llave y cierre seguridad depósito AdBlue Compresor Enganche remolque mecánico; Barra inferior de tiro; Barra tiro extensible Pesa frontal 870 kg			
Tractor a cambio	No hay					
Observaciones	Presupuesto habitual de Fendt, completo, profesional e incluye precio de las opciones ⚠ : Se aconseja a Fendt que proporcione la capacidad máxima de elevación a 610 mm y durante todo el recorrido					