

Marca	Modelo	Especificación		Evolución presupuestos (todos sin IVA)	Fecha	Provincia	
Goldoni	Maxter 60 SN	Motor	VM D703 E; Inyección directa; Atmosférico; 3 cilindros; 2082 cm <sup>3</sup> ; Refrigeración	Precio tarifa con especificación elegida	27.075 €	ago-18	Extremadura
		Potencia y par	(ECE R120) Pot. Máx. 48 CV (régimen nominal 2600 rpm); Par máx 145 Nm (1600				
		Depósito	30 L				
		Transmisión	12+4 sincronizadas; Palancas centrales; Embrague monodisco seco 230 mm mando hidráulico; Inversor mecánico; 1,2-30 km/h; Seguridad en el arranque en pedal embrague				
		TDF	Embrague disco seco (mismo que transmisión); accionamiento mecánico; 540/750 rpm; Sincronizada con avance				
		Eje delantero	Tractor isodiamétrico (articulado en el centro); DT; Conexión mecánica; Diferencial mecánico; Dirección hidrostática; 45°				
		Eje trasero	Diferencial con bloqueo mecánico; Frenos de disco húmedos (solo en eje trasero);				
		Sistema hidráulico	Centro Abierto; 38 L/min; 2 distribuidores mecánicos doble efecto	Precio final de venta	17.934 €		
		Elevador trasero; Capacidad máxima carga	Cat 1; 3º punto mecánico; 1500 kg (i)				
		Pesos máximos y batalla	Batalla = 1372 mm; MMA = i kg				
		Neumáticos, disco y llanta	280/70R18 marca Mitas; Disco y llantas atornillados				
		Cabina	Semiplataforma con silent block; Bastidor central abatible; 1 espejo retrovisor izquierda; Asiento suspensión mecánica;				
		Luces y eléctrico	Girofaro en arco seguridad; faro labor orientable; Batería 680A; 74 Ah; desconectador; Toma de 1 y 7 polos 12 V				
		Otros	Enganche remolque categoría C regulable 7 alturas				
			Suplemento de goma en guardabarros trasero				
			Caja portaherramientas				
			Se incluye matriculación, transporte y entrega				
Tractor a cambio	Pasquali 991 E que se valora en 2.895 €	<b>Operación Final</b>		Se entrega el tractor usado y 15.039 € a cambio del Goldoni Maxter 60 SN			
<b>Precio opciones</b>		Presupuesto claro, profesional. A destacar también la web de Goldoni con un didáctico y conciso configurador en el cual todos los precios aparecen expresados de forma clara y transparente					
<b>Observaciones</b>		Se llama la atención a Goldoni que la capacidad máxima de elevación se debe dar según ensayo OCDE (en todo el recorrido y a 610 mm de rótulas)					